



Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Réf.                         | 235414                   |
| EAN                          | 4058075201156            |
| Marque                       | Ledvance                 |
| Nom du fabricant             | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                    |
| Gamme                        | IndiviLED                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 33                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000                           |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 121                             |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                  |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles            |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                             |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45                                  |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Pas de détecteur                     |   |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |