



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 45W 5850lm - 830 Blanc  
Chaud | 150cm - Éclairage De Secours  
3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 247006                               |
| EAN                          | 4058075733312                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 45                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5850                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 130                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles     |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                 |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | +5 to +35                          |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                           |
| Gamme                          | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1476 |
| Largeur (mm)  | 166  |
| Hauteur (mm)  | 63   |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b><br>Pas de détecteur |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>                         |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |