



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 130W 19900lm 30D - 830 Blanc Chaud | IP66 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 252344  |
| EAN                          | 4099854373374   |
| Marque                       | Ledvance  |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX RADIAL SYMMETRIC 30 130W ML 830 R30 WAL |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 130                            |
| Substitut (Watt)                  | 150                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 19900                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 153                            |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 30             |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis  |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Blanc   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 492 |
| Largeur (mm)  | 361 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**