



Caractéristiques Philips LED  
SlimDownlight Coreline DN145C 21W  
2100lm 84D - 830 Blanc Chaud |  
222mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235941                      |
| EAN                          | 8710163339535               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | DN145C LED20S/830 PSU II WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 21                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 84                                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                           | 33953599                           |
| Montage                        | Surface                            |
| Place nécessaire (mm)          | 222                                |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                           |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 2 pôles                     |
| Gamme                          | DN145C                             |

## Dimensions

Hauteur (mm)

### Pourquoi choisir Lampdirect?

50

Diamètre (mm)

222



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur