



Caractéristiques Lot 4x Noxion  
Réglette LED Batline V2.0 4W 480lm -  
830-865 CCT | 30cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 257407  |
| EAN                          | 8719157068994   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x Noxion LED T5 Batline V2.0 300mm - 4W - 530lm - 3CCT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 4 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000   |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Substitut (Watt)                  | 1x8  |
| Puissance (W)                     | 4  |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non dimmable   |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Options de couleur                | CCT  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 480  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 133  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.50        |
| Lampe Incluse        | Oui          |
| Nombre de lampes     | 1            |
| Longeur              | 30cm         |
| Référence Article    | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface                                 |
| Connexion du Luminaire         | Prise, 230v                             |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Température de fonctionnement  | -35 to +50                              |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | Batline                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 288 |
| Largeur (mm)  | 22  |
| Hauteur (mm)  | 35  |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b><br>Pas de détecteur |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>                         |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |