



Specificaties Philips LED Paneel
Ledinaire RC065B G5 28W 3400lm -
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <22

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 249311 |
| EAN | 8720169516731 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| Product Serie | Ledinaire |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|---|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 28 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Push In Aansluiting 2-polig |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| EOC8 | 51673199 |
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +35 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 34 |

Sensor Informatie  Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



Gemakkelijk retourneren