



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk Coreline WT120C G2  
31W 5000lm - 840 Koel Wit | 120cm -  
Dali Dimbaar - Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 260701                              |
| EAN                        | 8721103329752                       |
| Merk                       | Philips                             |
| Fabrikantnaam              | WT210C G2 LED50S/840PSDTW1 PC L1200 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur)           | 100000                              |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                        |
| Watt                         | 31                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5000                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 161                         |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Powerfactor  | >0.90                  |
| Lengte       | 120cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Plafond                             |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| IP-Waarde                | IP67 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                        |
| Behuizing                | Plastic                             |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1310 |
| Hoogte (mm) | 79   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren